

TECHNISCHE DATEN

Schränke 19 TS (Trockenraum)

Die Schränke sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Schränkbreite

Garderobenschränke:

300 mm, 470 mm und 600 mm (außer GS 5)

Personalschränke:

400 mm, 470 mm, 600 mm

Schränkhöhe

1850 mm und 1500 mm

zzgl. Sockel

Schränktiefe

530 mm

Sondermaße sind nach Absprache möglich.

Korpus

Die sichtbaren Platten und Kanten sind in allen Dekoren erhältlich. Alle nicht sichtbaren Plattenlemente sind in weißen, beidseits melaminharzbeschichteten Spanverbundplatten hergestellt. Sie sind in hohem Maße schlag-, abrieb- und kratzfest. Alle Bauteile sind in 19 mm Wandstärke, die Rückwände in 10 mm Stärke ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten, sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet.

Bänder

Die Schränke sind mit kräftigen Topfbändern mit Schließautomatik ausgestattet, sodass die Türen ab einem Schließwinkel von ca. 25° durch Anpressdruck in Schließstellung gezogen werden können. Die Schranktypen GS1 und PS erhalten 3 Bänder, alle anderen Typen 2 Bänder je Tür.

Schlösser

Zylinderhebelschloss als Schließanlage mit Hauptschlüssel.

Der Einbau von Kassier-, Pfand- oder

Ticketschlössern und deren Kombination ist ebenfalls möglich.

Ausstattung

Die Schranktypen GS1, GS2 und PS erhalten drehbare Dreifachhaken aus Nylon. Schränke vom Typ GS1 und PS werden zusätzlich mit Hutablage ausgestattet.

Typ PS 470 mit beweglicher Zwischenwand. Alle Türen erhalten Aluminium-Nummernschilder mit Nummerierung nach Wahl. Schlüsselanhänger, Armbänder und Kleiderbügel sind auf Wunsch lieferbar.

Untergestelle

Die Untergestelle bestehen aus Aluminium-Rundprofilen, ø 42 mm, und die Banktraversen aus Aluminium-Spezialprofilen. Höhe 145 mm oder 486 mm.

Als Bodenabschlüsse dienen Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung als Standard oder Montageplatten für Bodenbefestigung gegen Mehrpreis.

Farben

folgende Farben lieferbar:

Korpus: grundsätzlich weiß

Türen, Seitenwände und Paßblenden: 12 Standardfarben ohne Mehrpreis, 18 Sonderfarben gegen Mehrpreis.

Dreifachhaken: weiß

Rosetten: 7 Farben

Untergestelle und Profile: eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Farben.

Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.

Der Anlagentyp ist für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.

