

# TECHNISCHE DATEN

## Design 13 RS (Nassraum)

---

**Die Anlagentypen sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.**

### Anlagenhöhen

2022 mm einschl. 150 mm Fußluft,  
Durchgangshöhe 1985 mm  
2162 mm einschl. 150 mm Fußluft,  
Durchgangshöhe 2125 mm

### Vorderfronten

bestehen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Über die gesamte Vorderfront läuft ein umgreifendes eckiges 7-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 37 x 29 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit eckigen Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm ausgeführt, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

### Türen

bestehen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten. Sie sind stumpf einschlagend und selbstschließend. Alle Kanten sind in einem Radius von 1mm und sämtliche Ecken in 3 mm gefast. Das eckige 3-Kammer Türanschlagprofil aus Aluminium 37x 25,6 mm, ist an der Schlossseite mit einer Gummidichtung versehen, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

### Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem eckigen Aluminium U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

### Füße

aus Aluminiumrohr, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie sind in die senkrechten Profile eingelassen.

### Beschläge

je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband, sind poliert oder pulverbeschichtet in 8 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Die Feder ist mit korrosionsschützende Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen. Das Riegelschloss besteht aus einem pulverbeschichteten Alu-Schlosskasten mit Riegel in Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.

### Zubehör

Je WC-Kabine wird ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer mitgeliefert und montiert. Die Befestigung erfolgt verdeckt.

### Farben Profile und Schamwandhalter

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis.

### Farben Platten

12 Farben ohne Mehrpreis.

### Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis.

### Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm  
Bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront.  
Wandanschluss mit 2 Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.

**Ausführung in Glas:** bestehen aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Wandanschlüsse mit 4 Schamwandhaltern in Edelstahl.

### Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm  
Bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront.  
Wandanschlüsse mit 2 Schamwandhaltern.  
Die vordere obere Ecke ist in einem Radius von 100 mm, die untere Ecke in einem Radius von 9 mm abgerundet.  
Unten wird die Wand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

### Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.

