

TECHNISCHE DATEN

Kindergarten 30 KG-LF + 30 KG-LFH (Trockenraum)

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe

Frontelemente einschl. Abdeckprofil: 2094 mm incl. 89 mm Fußluft

Durchgangshöhe: 2074 mm

Türen einschl. 89 mm Fußluft: wahlweise 1400 mm oder 2069 mm hoch.

Trennwände einschl. 89 mm Fußluft: 1400 mm oder 2079 mm hoch.

Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten, verläuft über die gesamte Vorderfront ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm. Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil 33 x 30 mm befestigt. Bei 140 cm hohen Trennwänden erfolgt die Befestigung mit Aluminiumwinkel.

Stützfüße

Aluminiumstäbe pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten. Die Rosetten sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt.

Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.

Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet in 7 Farben lieferbar.

Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Ein Selbstschließen der Tür ist gewährleistet. Feder bei Federbändern mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung. Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, schützt auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen.

Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Die Anlagentypen sind für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.

