

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Schränke 13 BS (Nassraum)

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Schränken Fabrikat meta Typ 13 BS. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Schranktyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Schränkbreite

Garderobenschränke: 300 mm, 470 mm und 600 mm (außer GS 5)
Personalschränke: 400 mm, 470 mm, 600 mm

Schränkhöhe

1850 mm und 1500 mm, zzgl. Sockel

Schränktiefe

515 mm

Wertfächer

Türmaß 200 x 200 mm

Sondermaße müssen nach Absprache möglich sein.

Korpus

Wände, Deckel und Böden müssen aus weißen, beidseits melaminharz beschichteten HPL-Vollkunststoffplatten hergestellt sein. Sie müssen unempfindlich gegen Feuchtigkeit und in hohem Maße schlag-, abrieb- und kratzfest sein. Seiten und Rückwände müssen in 6 mm, Böden und Deckel in 8 mm Wandstärke ausgeführt werden. Die Stärke der Zwischenböden bei Schränken mit mehreren Fächern hat 13 mm zu betragen. Die hohe Stabilität dieser Konstruktion haben spezielle Aluminium-Profile zu gewährleisten, in welche die Seiten- und Rückwände eingeschoben werden.

Diese Nut- und Federkonstruktion muss einen weitgehenden Verzicht auf Schraubverbindungen ermöglichen.

Türen

aus 13 mm starken HPL-Vollkunststoffplatten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Die Türkanten müssen in einem Radius von 20 mm rundum abgefräst, die Ecken müssen im Radius von 9 mm abgerundet werden. Jede Tür muss mit Anschlagpuffern ausgestattet sein, die ein geräuscharmes Schließen gewährleisten müssen. Die senkrechten Profile an der Vorderfront müssen so konstruiert sein, dass eine Öffnungsbegrenzung der Tür gewährleistet ist.

Bänder

Die Schranktypen 01 und 09 und PS müssen drei, alle anderen Typen zwei verdeckt liegende 110°-Edelstahlbänder je Tür erhalten.

Schlösser

Zylinderhebelschloß als Schließanlage mit Hauptschlüssel. Der Einbau von Kassier-, Pfand- oder Ticketschlössern und deren Kombination muss ebenfalls möglich sein.

Ausstattung

Die Schranktypen 01, 02 und 09 und PS haben drehbare Dreifachhaken aus Nylon zu erhalten. Schränke vom Typ 01 und PS müssen zusätzlich mit Hutablage ausgestattet sein. Typ PS 470 mit beweglicher Zwischenwand. Alle Türen müssen mit Aluminium-Nummernschildern und Nummerierung nach Wahl ausgestattet sein. Schlüsselanhänger, Armbänder und Kleiderbügel müssen auf Wunsch lieferbar sein.

Untergestelle

aus Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm, 150 oder 500 mm hoch, mit verstellbaren, trittfesten Nylonrosetten, die unsichtbar im Boden befestigt werden müssen. Untergestelle mit vorgebauter Sitzbank müssen wahlweise lieferbar sein.

Farben

folgende Farben müssen ohne Mehrpreis lieferbar sein:

Korpus: grundsätzlich nur in weiß

Türen, Seiten- und Paßblenden: in mindestens 12 Farben

Dreifachhaken: weiß

Untergestelle und Profile: eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

